


# AMOS

INDUSTRIE

## POMPE A VIN IMPULSEUR

### WINE PUMP IMPELLER / BOMBA CON IMPULSOR



### Les avantages Amos

benefit Amos / las ventajas Amos

+ Multi usage

+ En acier inox

+ Respectueux du produit

+ Multi usage

+ Stainless body

+ Respectfull

+ Multifuncional

+ En acero inoxidable

+ Respetuoso del producto



### Description du produit

product description / descripción del producto

#### POMPE A VIN A IMPULSEUR

Pompe à impulseur disponible en 1 vitesse ou 2 vitesses sur chariot en inox, le revêtement intérieur de la pompe en inox inverseur de marche. Le disjoncteur protecteur de moteur est intégré.



#### WINE PUMP IMPELLER - ELECTRONIC SPEED VARIATOR

Pump with stainless steel impeller, on trolley, adjustable speed through frequency inverter, reverser, stainless steel inner coating, high quality intermediary shaft bearing, motor protection switches



#### BOMBA PARA VINO CON IMPULSOR

Bomba con impulsor disponible en 1 o 2 velocidades sobre carretilla en acero inox, acabado interior de la bomba en inox, con inversor de marcha, disyuntor protector del motor integrado.

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

# POMPE A VIN A IMPULSEUR

Wine pump impeller / Bomba con impulsor

## Caractéristiques / features / características

- En acier inox, sur chariot
- Impulseur en néopène
- Revêtement intérieur en acier inox
- Inverseur de marche
- Régulateur de puissance
- Disjoncteur protecteur de moteur intégré
- Stainless body, on trolley
- Impeller neoprene
- Stainless steel inner coating
- Reverser
- Power regulator
- Integrated motor protector circuit breaker
- En acero inoxidable, sobre carretilla
- Impulsor en neopreno
- Acabado interior en acero inox
- Inversor de marcha
- Regulador de potencia
- Disyuntor protector del motor integrado

TYPE TIPO	REFE- RENCE REFEREN- CIA	MODELE MODELO	DEBIT L/H FLOW L/H CAUDAL L/H	DIAMETRE ENTREE/SORTIE DIAMETER ENTRANCE/EXIT DIÁMETRO ENTRADA / SA- LIDA (MACON DN)
IMPULSAR 1 VITESSE / IMPULSAR 1 VELOCIDAD				
Impulsar 1	100/2	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	3000	40
Impulsar 1	100/3	Monophasé220V/singlephase220V/Monofásico220V	3 000	40
Impulsar 1	100/4	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	6 000	40
Impulsar 1	100/5	Monophasé220V/singlephase220V/Monofásico220V	6 000	40
Impulsar 1	100/6	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	12 000	50
Impulsar 1	100/61	Monophasé220V/singlephase220V/Monofásico220V	12 000	50
Impulsar 1	100/7	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	16 000	50
Impulsar 1	100/8	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	22 000	50
Impulsar 1	100/9	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	32 000	50

TYPE TIPO	REFERENCE REFEREN- CIA	MODELE MODELO	DEBIT L/H FLOW L/H CAUDAL L/H	DIAMETRE ENTREE/SORTIE DIAMETER ENTRANCE/EXIT DIÁMETRO ENTRADA / SALIDA (MACON DN)
IMPULSAR 2 VITESSES / IMPULSAR 2 VELOCIDADES				
Impulsar 2	100/170	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	1 500 / 3 000	40
Impulsar 2	100/171	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	3 000 / 6 000	40
Impulsar 2	100/172	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	6 000 / 12 000	40
Impulsar 2	100/173	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	8 000 / 16 000	50
Impulsar 2	100/174	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	11 000 / 22 000	50
Impulsar 2	100/175	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	16 000 / 32 000	50
Impulsar 2 RL *	1071	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	3 000 / 6 000	40
Impulsar 2 RL *	100/177	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	6 000 / 12 000	40
Impulsar 2 RL *	100/178	Triphasé 400 V / three-phase 400 V / Trifásico 400 V	12 000 / 22 000	50

\* Rotation Lente / Rotación lenta / Slow rotation

## OPTIONS / options / opciones

Pour tout type de pompe sauf variateur / Para todo tipo de bomba excepto el regulador  
PRISE RADIOCOMMANDEE INVERSEUSE 3P+T 16A A/EMETTEUR avec boîtier étanche - fonction M/A - inversion de sens male HYPRA/femelle LEGRAND / [Wireless controlled plug for Forward/backward/stop - \(16 Amp max\)](#) PRAI 16  
- [Water resistant IP65](#) / ENCHUFE RADIOCONTROLADO INVERSOR con caja estanca - función inicio/apagado - inversión de sentido macho HYPRA / hembra LEGRAND

Dispositif de protection automatique de fonctionnement à sec / [Dry running protection](#) / Dispositivo de protección automático de funcionamiento en seco 192

Nos prix s'entendent hors taxes - départ Beaune (21) et sont révisables sans préavis en cas de fluctuation importante du cours de l'inox  
Our price are net of taxes-Departure from Castelnau (47) and are revisables without notice in case of important stainless quotation fluctuation .  
Nuestros precios no incluyen tasas - Salida de Beaune (21), Francia. Nuestros precios son ajustables sin preaviso en caso de fluctuación del precio del acero inoxidable.