

AMOS

INDUSTRIE

HYDRO 40

HYDRO 40



Description du produit

product description / descripción del producto



Type / Type / Tipo

Assis avec siège tournant 180 ° / Seated with seat rotating 180 ° / Sentado con el asiento girando 180 °

Largeur / Width / Largo (cm)

68 / 80 / 90

Longueur / Length / Longitud (cm)

210

Châssis / Frame / Chasis

Suspendu Bogies

Largeur de la chenille/ Chain width / Anchura de la cadena (mm)

200 /230

Poids à vide / Gross weight / Peso en vacío (kg)

950

Moteur diesel Yanmar 3 cylindres / Diesel motor Yanmar / Motor diésel Yanmar
Refroidissement par l'eau / water cooled / enfriado por agua

38 cv - 28 kW

Normes antipollution / Low emission / Normas contra contaminación

TIER EU STAGE V avec filtre à particules / TIER EU STAGE V with particular filter / TIER EU STAGE V con filtro antiparticulas

Entrainement / Traction / Accionamiento

Hydrostatique / hydraulic / hidrostático

Quantité d'huile / Oil flow / Cantidad aceite (L)

18 litres

Pompe de travail / Oil flow of second pump (for tools) / Bomba de trabajo (L/min)

14 cm³ - 42 litres - minutes à 3000 tours / 42 liters - minutes to 3000 turns / 42 litros - minutos a 3000 vueltas

Commande / Commands / Control

Niko Joystick hydraulique / hydraulic / Niko Joystick hidráulico

Vitesse / Speed / Velocidad (Km/h)

0 à 8 km/h

Distributeurs électriques / Electrical distributors / Distribuidores eléctrico

3 DE + 1 DE position flottante / floating position / posición flotante

Relevage / Mounting / Levantamiento

Relevage 3ème point par vérin hydraulique / 3rd point lifting by hydraulic cylinder / 3er punto de elevación por cilindro hidráulico

Réservoir / Fuel tank capacity / Tanque (L)

15

Tableau de bord / Board / Caja de control

Electrique / electric board / eléctrico

Capot moteur / Engine hood / Capó motor

Démontable / removable / acero

Arceau de sécurité / Roll bar / Arco de seguridad

Oui / yes / sí

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole

HYDRO 40

HYDRO 40

Type chenillards / Type / Tipo transportador de orugas

REFERENCE / REFERENCIA	TYPE / TIPO
4068	HYDRO 40 - 68cm - Diesel - Assis - TIER 5 avec filtre à particules avec distributeurs supplémentaire inclus (ref. 42801 A) / HYDRO 40 - 68 CM - diesel - Stand up driving including extra hydraulic distributor (Ref #42801 A) / <i>HYDRO 40 - 68 cm- diesel - Vertical con distribuidor suplementario incluido (ref. 42801 A)</i>
4080	HYDRO 40 - 80cm - Diesel - Assis - TIER 5 avec filtre à particules avec distributeurs supplémentaire inclus (ref. 42801 A) / HYDRO 40 - 80 CM - diesel - with seat driving including extra hydraulic distributor (Ref #42801 A) / <i>HYDRO 40 - 80 cm- diesel - Vertical con distribuidor suplementario incluido (ref. 42801 A)</i>
4090	HYDRO 40 - 90cm - Diesel - Assis - TIER 5 avec filtre à particules avec distributeurs supplémentaire inclus (ref. 42801 A) / HYDRO 40 - 90 CM - diesel - with seat driving including extra hydraulic distributor (Ref #42801 A) / <i>HYDRO 40 - 90 cm- diesel - Vertical con distribuidor suplementario incluido (ref. 42801 A)</i>
4068/FS	HYDRO 40 - 68cm - Diesel - Assis - TIER 5 avec filtre à particules avec prédisposition cablage pour adaptation kit radio télécommandé (ref.3840W) / HYDRO 40 - 68 CM - diesel - with seat driving and predisposition wiring for remote radio kit adaptation (ref.3840W) / <i>HYDRO 40 - 68 cm- diesel - con cableado de predisposición para la adaptación remota del kit de radio (ref.3840W)</i>
4080/FS	HYDRO 40 - 80 cm - Diesel - Assis - TIER 5 avec filtre à particules avec prédisposition cablage pour adaptation kit radio télécommandé (ref.3840W) / HYDRO 40 - 80 CM - diesel - with seat driving and predisposition wiring for remote radio kit adaptation (ref.3840W) / <i>HYDRO 40 - 80 cm- diesel - con cableado de predisposición para la adaptación remota del kit de radio (ref.3840W)</i>
4090/FS	HYDRO 40 - 90 cm - Diesel - Assis - TIER 5 avec filtre à particules avec prédisposition cablage pour adaptation kit radio télécommandé (ref.3840W) / HYDRO 40 - 90 CM - diesel - with seat driving and predisposition wiring for remote radio kit adaptation (ref.3840W) / <i>HYDRO 40 - 90 cm- diesel - con cableado de predisposición para la adaptación remota del kit de radio (ref.3840W)</i>

Options / options / opciones

41100	Treuil automatique sur HY 40 (uniquement sur largeur 80 et 90cm) / Automatic winch for HY 40 (only for 80 and 90 cm) / <i>Cabrestante automático sobre HY 40 (únicamente sobre anchura 80 y 90cm)</i>
131336498	KIT VIDEO - GUIDAGE A DISTANCE (1 écran + 2 caméras) / Camera kit for remote control (1 screen + 2 cameras) / <i>KIT VIDEO - CONTROL A DISTANCIA (1 pantalla + 2 cámaras)</i>
3840RC	KIT radiotélécommandé équipé d'origine de la prédisposition cablage pour radio télécommandé comprenant : 1 récepteur, 1 émetteur & boîtier de commande indépendant / KIT radio remote controlled equipped with original predisposition wiring for radio remote control including: 1 receiver, 1 transmitter & independent control box / KIT de control remoto por radio equipado con cableado original de predisposición para control remoto por radio que incluye: 1 receptor, 1 transmisor y caja de control independiente

ACCESSOIRES TRANSPORT / TRANSPORT ACCESSORIES / ACCESORIOS TRANSPORTE

131363197 Plateau pour chenillard HY40 / Tray for HY40 / Bandeja de transporte

TRAVAIL DU SOL / ENTRETIEN / CULTIVATION TOOLS / TRABAJO DEL SUELO - MANTENIMIENTO

O2474-2

Bâti arrière 3 points fixe, non orientable, pour HY40 avec rouleau émietteur, perche, gogue double, 3me point démontable et décalé / **Boisselet tool bar (no tilting) and crumble roll on 3 point** / Fachada trasera 3 puntos fijos, no orientable, para HY40 con rodillo separador de bloques, perca, gogue doble, 3er punto desmontable y diferido

O2474-3

Bâti arrière 3 points, fixe, non orientable, pour HY40 NU avec perche et gogue double (préconisé pour 2me monte) / **Boisselet tool bar (no tilting) on 3 point** / Fachada trasera 3 puntos fijos, no orientable, para HY40 SOLO con perca y gogue doble (aconsejado para 2ndo ensamblaje)

O2474-5

Bâti arrière 3 points, orientable, pour HY40 avec perche, gogue double/chandelle et rouleau émietteur / **Boisselet tilting frame + tool bar + tilt (no rame) on 3 point for HY40 and crumble roll** / Fachada trasera 3 puntos, orientable, para HY40 con perca, gogue doble/candela y rodillo separador de bloques

O2465

Perche NUE orientable sur bâti arrière existant (2me monte) - avec support vérin oscillation perche et 1 gogue double C45 / **Extra tool bar for Boisselet tilting frame** / Perca SOLA orientable sobre fachada trasera existente (2ndo ensamblaje) con soporte cilindro oscilación perca y 1 gogue doble C45

ACCESSOIRES & EQUIPEMENTS / ACCESSORIES & EQUIPMENTS / ACCESORIOS & EQUIPOS

250200

Equipement monture fixe complet avec griffes (050031/050032) / **Five teeth cultivation (tool bar excluded)** / Equipo ensamblaje fijo con garras

250100

Equipement griffage 5 fers avec parallèle à gogues avec glissière écartement / **Five teeth adjustable with paralelogram (tool bar excluded)** / Equipo tipo azada 5 fieros con ajuste de anchura

O7786-3

Kit vérin oscillation LC100 + tuyau pour perche (nécessite 1 DE) - 077861NIKO / **Tilting rame Kit + hydarulic hoses (need 1 double acted distributor)** / Kit cilindro oscilación LC100 + tubo para perca (necesita 1 DE) - 0077861NIKO

O7786-4

Kit vérin écartement hydraulique + LC150+tuyau pour perche (nécessite 1 DE)-007786NIKO / **With adjustable hydraulic rame kit + hydarulic hoses (need 1 double acted distributor)** / Kit cilindro separación hidráulica + LC150 + tubo para perca (necesita 1 DE) - 007789NIKO

O07385

Minoration pour non fourniture rouleau émietteur / **Minoration if not supply crumble roll** / Disminución precio sin suministro rodillo de separación de bloques

0006602-3

Fourniture roue de terrage / **supply wheel** / suministro rueda de profundidad

9801/9802

Jeu de 2 interceps mécanique BOISSELET lame 300 mm - montage avec PO et Perche 0006602-3 / **Boisselet mechanical undervine 300mm - To be mounted on Tool bar 0006602-3 (excluded)** / Kit de 2 intercepas mecánicas BOISSELET cuchilla 300 mm montado con PO y Perca 0006602-3

O7303-1

Interceps hydraulique 1 rang avec bride fixation et carré (montage avec PO et Perche) / **Boisselet hydraulic undervine 300mm Cutmatic - To be mounted on Tool bar (excluded)** / Intercepa hidráulico 1 rango con brida de fijación y cuadrado (montado con PO y Perca)

O7501HY

Tarière TAP 300 pour HY38 avec son châssis d'adaptation (option chariot de dépose ref.06852) / **TAP300 Auger for HY38 including frame adaptation (trolley on option REF#.)** / Brocadora TAP 300 para HY38 con su chasis de adaptación (opción sobre carretilla ref 06852)

O9061

Bêcheuse rotative type BE54 + kit adaptation sur chenillard / **Rotary spade cultivator type BE54 + HY38 apation** / Cavadora rotativa tipo BE54 + kit adaptación sobre transportador de orugas

HYDRO 40

HYDRO 40

BROYAGE - TONTE / CRUSHING - MOVING / TRITURACIÓN - CORTE

- 41705J/RPO** Type KM 50 : largeur de travail 50 cm - largeur hors tout : 60 cm (prédisposition pour un attelage type PO réf. 02462-1) / Working with 50cm - total with 60cm / Tipo KM 50 : anchura de trabajo 50 cm - anchura total : 60 cm-
- 41705i/RPO** Type KM 60 : largeur de travail 60 cm - largeur hors tout : 70 cm / Working with 60cm - total with 70cm / Tipo KM 60 : anchura de trabajo 60 cm - anchura total : 70 cm-
- 41705H/RPO** Type KM 70 : largeur de travail 70 cm - largeur hors tout : 80 cm / Working with 70cm - total with 80cm / Tipo KM 70 : anchura de trabajo 70 cm - anchura total : 80 cm-
- 41705B/RPO** Type KM 85 : largeur de travail 85 cm - largeur hors tout : 95 cm / Working with 85cm - total with 95cm / Tipo KM 85 : anchura de trabajo 85 cm - anchura total : 95 cm
- 41705E/RPO** Type KM 100 : largeur de travail 100 cm - largeur hors tout : 110 cm / Working with 100cm - total with 110cm / Tipo KM 100 : anchura de trabajo 100 cm - anchura total : 110 cm
- 02462-1** Poste pour bati arrière HYDRO 40 / Rear frame HYDRO 40 / Bati trasero con HYDRO 40
- 41808A** Herse rotative 60 cm entrainement hydraulique / Rotary harrow 60cm hydraulic driven / Grada rotativa 60 cm, accionamiento hidráulico
- 41808B** Herse rotative 75 cm entrainement hydraulique / Rotary harrow 75cm hydraulic driven / Grada rotativa 75 cm, accionamiento hidráulico
- 41809** Herse rotative 110 cm entrainement hydraulique / Rotary harrow 110cm hydraulic driven / Grada rotativa 110 cm, accionamiento hidráulico
- O7391** Tondeuse gyro (voie 50 / 55 / 60 cm) existe en version 60/70/80 cm (ref. 07390) - avec gogue de fixation (nécessite options PO + Perche) / Hydraulic moyer from 50 to 80cm - To be mounted on tool bar 02462 / Corta-césped giratorio (vía 50/55/60cm) existe en versión 60/70/80 cm (ref 07390) - con gogue de fijación (necesita opción PO + Perca)

TRAITEMENT/ TREATMENT / TRATAMIENTO

- VO2/1MBAL-DEMONT** Module désherbage 1 m - 2 jets avec balais de protection démontables (nécessite soit option 42596A ou 42705D version turbine débrayable) / Modulo desherbado 1 m - 2 chorros con escobillas de protección desmontables (necesita opción 42596A o 43301D versión turbina desembragable)

PULVERISATEUR TURBO TS / TS SPAYER / PULVERIZADOR TURBO TS

- 42803ATS9** TS9 MN - Turbine acier galva - petit modèle, largeur 65 cm - Pour vignes jusqu'à 1,40 m de rognage. Réservoir 120 l inox, à l'arrière / TS9 MN - tank capacity 100L - Turbine galvanized steel - for 65 until 140cm rows / TS9 MN - turbina acero galva - modelo chico, anchura 65 cm para viñas hasta 1.40m de recorte. Tanque 120 L en inox, parte trasera
- 41810A** TS9 MN - Turbine acier galva - grand modèle, largeur 75 cm - Pour vignes jusqu'à 1,80 m de rognage. Réservoir 120 l inox à l'arrière / TS9 MN - tank capacity 100L - Turbine galvanized steel - for 75 until 180cm rows / TS9 MN - turbina acero galva - gran modelo, anchura 75 para viñas hasta 1.80m de recorte. Tanque 120 L en inox, parte trasera

ROGNAGE / CROP THINNING / CORTADORA

- O1300400** Rogneuse profilmatique 2200 pour HY38 avec son châssis d'adaptation - 2 demi-rangs - hauteur coupe 1m à 1,10 m - 2 vérins montée et dévers, avec support de dépose (option : jeu de 8 lames inox et kit écartement hydraulique) / Trimming Collard profilmatic 2200 hydraulic driven - Including trolley and frame adaptation for HY38 - 2 half rows - height cut 1m to 1.10m - (option: set of 8 stainless steel blades and hydraulic gauge kit) / Cortadora profilmatic 2200 para HY38 con su chasis de adaptación - 2 demi rangos - altura corte 1m a 1.10m - 2 cilindros ensamblado y paralte, con soporte de pose (Opciones: juego de 8 cuchillas inox y kit separación hidráulico)

process industriel / process agro-alimentaire / process environnemental / process vinicole